# IKO base 360P60 12 m

**Artikelnummer: 01554011**

## OMSCHRIJVING:

Onderlaag in een meerlaags systeem op basis van elastomeer (SBS) bitumen en een polyesterinlage. De bovenzijde is afgewerkt met wegbrandfolie en de onderzijde is een naakt polyestervlies.

## VERWERKING:

Mechanisch bevestigd aan de onderconstructie of losliggend met ballast.

## SAMENSTELLING:

| | |
|---|---|
| **Type bitumen** | Elastomeer |
| **Bovenafwerking** | Wegbrandfolie |
| **Inlage** | Polyester |
| **Onderafwerking** | Naakt polyestervlies |

## VERPAKKING:

| | |
|---|---|
| **Nominale dikte (mm)** | 2 |
| **Tolerantie op dikte (mm)** | +/- 0,2 |
| **Lengte (m)** | 12 |
| **Breedte (m)** | 1 |
| **Rolgewicht (kg)** | +/- 23 |
| **Aantal rollen / pallet** | 25 |
| **Type pallet** | 1 X 1,2 m single use |

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

| | **Waarden** |
|---|---|
| **Trek L** (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 700 |
| **Trek B** (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 450 |
| **Rek L** (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 30 |
| **Rek B** (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 40 |
| **Nagelscheurweerstand** (EN 12310-1 MDV N Only MF) | ≥ 100 |
| **Koude buig** (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom) | ≤-20 |
| **Vloeitemperatuur** (EN 1110) | ≥110 |
| **Doorscheurweerstand** (EN 12317-1 MDV N/50 mm) | NPD |
| **Dimensionele stabiliteit** (EN 1107-1 MLV) | ≤ 0.3 |
| **Brandwerendheid** | Froof |
| **Dampdiffusieweerstand** (µd) | ≥ 40 m |
| **Wortelwerend** (EN 13948) | - |

## CERTIFICATEN:

- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) indien de installatie ervan is uitgevoerd volgens de systeemrichtlijnen en verwerkingsvoorschriften in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat afgegeven door SGS Notified Body, geregistreerd onder registratienummer 0120.
Certificaatnummer: GB15/92520.